

## 30 LAT DOŚWIADCZENIA: Debut PRO



\*nie zawiera Record Puck PRO

# Debut PRO

Najbardziej audiofilski DEBUT

CENA 3490 zł (z VAT)

- **Nowość** zainstalowana wkładka Pick It Pro
- **Nowość** ramię 8.6", carbon-aluminium
- **Nowość** talerz z aluminium z wyłumieniem
- **Nowość** regulacja VTA
- **Nowość** masywny blok łożyskowania z poniklowanego aluminium
- Amortyzacja silnika z lepszym wyłumieniem
- Regulowane metalowe nóżki
- Elektroniczny przełącznik prędkości
- Precyzyjny napęd paskowy z elektroniczną stabilizacją
- Chassis z MDF, ręcznie malowane (8 warstw)
- Przewód sygnałowy klasy premium
- Połączane gniazda sygnałowe RCA
- Pokrywa w zestawie
- Wyprodukowany w Europie

Satin: ●

**Prędkość:** 33,45 / (78), elektroniczna zmiana  
**Napęd:** paskowy  
**Talerz:** 300mm, odlew z aluminium, wyłumieniem z TPE oraz matą z filcu  
**Łożysko talerza:** precyzyjna oś ze stali nierdzewnej w tulei z brązu  
**Wow&flutter:** 33: +/-0,16%; 45: +/-0,14%  
**Kołysanie obrotów:** 33: +/-0,40%; 45: +/-0,50%  
**Sygnal do szumu:** 68dB  
**Ramię:** 8.6", jeden kawałek carbon-aluminium  
**Efektywna długość / masa ramienia:** 218,5mm/10g  
**Overhang:** 18,5mm  
**Akcesoria:** zasilacz 15V/0,8A DC, pokrywa, okrągły pasek dla prędkości 78 RPM, adaptor do płyt 7", przewód sygnałowy  
**Pobór mocy:** 4W/0W w trybie czuwania  
**Wymiary:** 415 x 113 x 320 (W x Sz x Gł)  
**Masa:** 6kg netto



### Ramię gramofonowe 8,6" karbonowo-aluminiowe

Debut PRO posiada ramię wykonane w jednym kawałku metodą kanapkową z plecionki włókna węglowego i aluminium.

Warstwa węglowa nadaje ramieniu wysoki stopień sztywności, podczas gdy wewnętrzna rura aluminiowa przejmuje tłumienie ramienia. Konstrukcja daje super sztywne i wyjątkowo wytłumione ramię, które zapewni idealne śledzenie rowka.

### Regulowany azymut i VTA

Dzięki nowemu ramieniu w Debut PRO można ustawić zarówno azymut, jak i pionowy kąt śledzenia (VTA). Wysokość ramienia można płynnie regulować, poluzowując dwie śruby dociskowe.

Powyższe ustawienia Debut PRO dają spore możliwości dostosowania ramienia pod zastosowanie różnych mat gramofonowych lub szerokiej gamy wkładek, aby zawsze uzyskać najlepszą jakość dźwięku.



### Niklowane części metalowe

Niklowane wykończenie elementów z aluminium zapewnia twardą i odporną powierzchnię. Proces ten umożliwia produkcję bardzo wysokiej jakości komponentów oraz unikanie zastosowania tworzyw sztucznych oraz podobnych materiałów, które z czasem się starzeją.

Precyzyjnie obrabiane części (CNC) są idealnie dopasowane, co wprowadza Debut PRO do nowoczesnego, prostego, eleganckiego i niespotykanego designu.



### Zawsze idealna prędkość

Praca silnika jest sterowana elektronicznie i gwarantuje najdokładniejsze i najbardziej stabilne obroty. Wybór prędkości obrotowej przebiega za pomocą przełącznika. Dostarczony okrągły pasek napędowy daje możliwość uzyskać prędkość 78 obr./min co pozwala na odtwarzanie również płyt szelakowych.

O odsprężenie silnika dba sprawdzone zawieszenie, które idealnie eliminuje przenoszenie wibracji na chassis gramofonu Debut PRO.



### Wyłumiony talerz

Talerz gramofonu Debut PRO to odlew z aluminium, idealnie i precyzyjnie opracowany i wyważony.

Posiada od wewnątrz specjalny pierścień z TPE (elastomer termoplastyczny), który pomaga wyłumić wszelkie niepożądane rezonanse, a tym samym zminimalizować parametry wow & flutter.

