SONY

BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES)

Projektor BRAVIA 7 - Zyskaj profesjonalną jakość kinową HDR: natywne projektory laserowe 4K SXRD do kina domowego (2200 lm) z procesorem XR Processor™.



Dane techniczne

System wyświetlania	
Wyświetlacz	SXRD 0,61" x3
Rozdzielczość panelu	3840 × 2160

Natężenie światła / Contrast	
Natężenie światła	2200 lm
Dynamiczny kontrast	∞:1

Źródło światła	
Źródło światła	Dioda laserowa

Obiektyw projekcyjny	
Typ	Ręcznie
Zakres powiększenia	ok. x1,6
Zmiana osi obiektywu	Regulacja ręczna, w pionie ±71%, w poziomie ±25%
Współczynnik projekcji	1,38–2,21

Procesor obrazu	
Procesor obrazu	Procesor XR dla projektora
Kontrast	Dynamiczne mapowanie tonów XR Głęboka czerń XR
Kolor	XR Triluminos Pro
Wyrazistość	XR Clear Image
Ruch	Motionflow

Obsługiwane sygnały cyfrowe

Obsługiwane sygnały cyfrowe	720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/48p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/100p, 1920x1080/120p, 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/48p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 3840x2160/100p, 3840x2160/120p, 4096x2160/24p, 4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/48p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, 4096x2160/100p, 4096x2160/120p
Akceptowany format HDR	HDR10/HLG

Opóźnienie wejścia

Opóźnienie wejścia (4K 120P / 4K 60P / 2K 120P)	12ms / 21 ms / 12 ms *1

Wejścia / wyjścia

HDMI	(HDCP2.3) x 2
Funkcje określone w HDMI 2.1	4K120/ALLM
REMOTE	x1 (RS-232C, 9-stykowe D-sub (męskie))
IR IN	x1 (mini-jack)
TRIGGER	×1 (mini jack, napięcie stałe 12 V, maks. 100 mA)
LAN	(RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX) x 1
USB	(typ A, DC 5 V, maks. 500 mA) x1 do aktualizacji

Inne funkcje

Korekcja gamma	Tak (HDR/SDR)
Korekcja barwna	Tak
Cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych	Tak
3D	Nie
Kompatybilność anamorficzna	Tak

Inne funkcje

Języki menu ekranowego	18 języków: polski, angielski, arabski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, włoski

Wymagania dotyczące zasilania

Zasilanie	Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz

Pobór mocy

Pobór mocy	295 W
Tryb czuwania	0,3 W (kiedy funkcja zdalnego uruchamiania „Remote Start” jest ustawiona na „Off”)
Tryb czuwania sieci	0,5 W (LAN), (kiedy funkcja zdalnego uruchamiania „Remote Start” jest ustawiona na „On”) Kiedy do złącza LAN nie jest podłączone żadne urządzenie, włącza się tryb obniżonego poboru mocy (0,4 W)
Włączenie trybu czuwania / trybu czuwania sieci	Po mniej więcej 10 minutach

Wentylacja

Wentylacja (wew. / zew.)	Przód/Tył

Poziom hałasu

Poziom głośności	24 dB *2

Wymiary bez wypukłości

Wymiary (szer. × wys. × dł.)	Szerokość: 460 mm Wysokość 200 mm Głębokość 472 mm

Waga

Waga	Około 13 kg

Temperatura / Wilgotność

Temperatura/wilgotność w środowisku pracy	Od 5°C do 35°C / od 20% do 80% (bez kondensacji)

Temperatura / Wilgotność	
Temperatura/wilgotność podczas przechowywania	Od –10°C do +60°C / od 20% do 80% (bez kondensacji)

Akcesoria w zestawie	
Akcesoria dostarczane w zestawie	Pilot RM-PJ28 (x1) Baterie AA (R6/LR6) (x2) Osłona obiektywu (x1) Przewód zasilania sieciowego AC (x1) Podręcznik konfiguracji (x1)

Uwagi	
*1	Redukcja opóźnienia sygnału wejściowego Włączony
*2	Ta wartość jest przybliżona. Zależy od ustawień projektora i środowiska pracy.

Informacje dotyczące ustawy UE o ochronie danych: Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy Twój produkt i/lub powiązana usługa Sony podlegają ustawie UE dotyczącej ochrony danych.

Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnego

zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Wartości masy i wymiarów są podane w przybliżeniu. Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz w pliku PDF : Listopad 16 2026